



関西ペイントマリン

## ニュープラドール

分類No. N02079

### 製品説明

亜酸化銅タイプのシリルポリマー系防汚塗料(加水分解型)で防汚性能に優れた製品です。

### 系統

加水分解形防汚塗料(シリルポリマー系)

### 用途

漁船用・プレジャーボート用防汚塗料

### 適用部位

外板船底

### 製品情報

色調 レッド、ブルー、ブラック、グリーン

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 43

取得認定

混合比率 -

内容量 (荷姿) 4kg, 2kg, 一部20kg

荷姿形態 既調合

適合下塗 FRP用下塗、他

適合上塗 -

## 使用方法

### 推奨素地調整

【旧塗膜への適用】①高圧清水で洗浄し、塩分、スライム、ゴミ等を除去、残存塩分濃度は30mg/m<sup>2</sup>以下。  
 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物は、マジックロン等を使用して物理的に除去。  
 ③グリース、潤滑油、油分が付着している場合、溶剤を染み込ませたウエス等で拭き取り。

適用シンナー シンナーNo\_16

希釈率\_推奨値 0-5%（外割り）

塗装方法 ペイントローラー、他

推奨エアレスチップ --

推奨二次圧 --

## 推奨膜厚

乾燥膜厚 40 ( - μm)

ウェット膜厚 92 ( - μm)

理論塗付量 0.166 ( - kg/m<sup>2</sup>)

## 乾燥硬化時間

(塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
--	-----	------	------	------

### 可使時間(時間)

指触乾燥時間(時間)	1	1	30分	30分
------------	---	---	-----	-----

硬化乾燥時間(時間)	4	4	3	3
------------	---	---	---	---

注水可能時間(時間)	12	12	10	8
------------	----	----	----	---

最小塗装間隔(時間)	5	5	4	4
------------	---	---	---	---

最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---

完全硬化時間(日)	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---

## その他

有効期限 9ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 23

### 安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意下さい。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し充分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ①上記乾燥時間・塗装間隔は標準乾燥膜厚40 μmでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。  
②理論塗布量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項 ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。  
②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。  
③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合が御座います。宜しくご了承下さい。